

UNO TIG 200 DC Pulse



ОПИСАНИЕ

UNO TIG 200 DC PULSE – аппарат для аргодуговой сварки, сочетающий в себе передовые технологии, компактность, надежность, эргономичность и функционал, проверенный временем. Данная установка с полностью цифровым управлением позволяет производить наиболее качественную сварку металлов широкого диапазона толщин, а также сварку тонколистовых изделий за счет наличия импульсного режима.

Функционал аппарата позволяет настроить процесс так, чтобы достичь желаемого результата при сварке. Аппарат позволяет настроить продувку перед сваркой и после сварки, начальный и конечный ток, нарастание и спад тока. В режиме импульса – пиковый и базовый ток, частоту и длительность импульс. Также имеется возможность сварки по времени.

Помимо TIG сварки аппарат имеет режим MMA сварки с возможностью настройки функций Arc Force и Hot Start.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-------------|
| Напряжение питающей электрической сети, В | 220±15% |
| Напряжение холостого хода, В | 56 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 38 |
| Диапазон сварочного тока (TIG), А | 5 – 200 |
| Диапазон сварочного тока (MMA), А | 5 – 170 |
| Продолжительность включения (ПВ), % | 60 |
| Нарастание сварочного тока, с | 0–10 |
| Заварка кратера, с | 0–30 |
| Ток паузы (в режиме Pulse), А | 5–200 |
| Частота импульсов (в режиме Pulse), Гц | 0,2–200 |
| Время импульса (в режиме Pulse), % | 10–90 |
| КПД, % | 85 |
| Класс изоляции / защиты | Н/Р21S |
| Вес аппарата, кг | 6 |
| Размеры аппарата, мм | 359×140×206 |
| Артикул | 7171 |



В комплекте:

- Горелка TIG SR26 4 м
- Обратный кабель с зажимом
- Электрододержатель с кабелем
- Комплект ЗИП