

KVAZARRUS 190 MINI



ОПИСАНИЕ

Инверторные сварочные аппараты KVAZARRUS серии «mini» предназначены для ручной дуговой сварки штучным электродом с покрытием на постоянном токе. Они выполнены по новейшей IGBT технологии, позволяющей добиться минимального веса и габаритов. Аппараты данной серии позволяют получать сварные швы высокого качества и отличаются малым разбрызгиванием металла за счет встроенных функций (Hot – Start, Arc-Force и Anti-Sticking), которые позволяют оптимизировать и облегчить процессы сварки. Защита от перегрева исключает выход из строя инвертора при длительном использовании. Малый вес и компактные габариты делают данный аппарат мобильным. Аппараты отличаются удобной панелью управления и возможностью работать при пониженном напряжении от 140 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети, В / Гц	220 / 50
Минимальное напряжение питания, В	140
Напряжение холостого хода, В	66
Диапазон сварочного тока, А	20–190
Продолжительность включения, ПВ, %	60
Класс изоляции / защиты	Н/Р21S
Габариты аппарата, мм	235×98×146
Вес, кг	2,5
Артикул	6520



ПЛАВНАЯ
РЕГУЛИРОВКА



ЗАЖИМЫ И ПРОВОДА
В КОМПЛЕКТЕ



КОМПАКТНЫЙ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА



ВОЗМОЖНА
РАБОТА ОТ 140В



ЛЕГКИЙ

**HOT-START
ARC-FORCE
ANTI-STICKING**



В комплекте:

- Обратный кабель с зажимом
- Электрододержатель с кабелем