



START modelSTICK 255

сварочный инвертор



START modelSTICK 255

сварочный инвертор



START modelSTICK 255 — это сварочный инвертор промышленного класса, предназначенный для интенсивной и продолжительной работы. Аппарат работает от сети 230 В и обеспечивает стабильные сварочные характеристики при работе с углеродистыми, низколегированными и нержавеющей стали. В комплект входит магнитный пульт дистанционного управления, который можно удобно закрепить на корпусе аппарата, что значительно повышает удобство эксплуатации и транспортировки.

Аппарат построен на компонентной базе промышленного уровня, благодаря чему полностью обеспечивает те параметры, которые указаны в технической документации. Сварщик получает предсказуемый результат даже при долговременной работе на высоких токах. Элементная база адаптирована для работы в тяжёлых условиях — с перепадами напряжения, вибрациями и повышенной температурой окружающей среды. Принудительная система охлаждения эффективно отводит тепло, поддерживая работоспособность аппарата на высоких токах. Встроенная система защиты автоматически отключает аппарат при достижении критической температуры, увеличивая ресурс службы устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

START modelSTICK 255 оптимален для:

- производственных цехов и металлообрабатывающих предприятий;
- строительных площадок и монтажных работ;
- сервисных центров и ремонтных мастерских;
- задач с длительными сварочными циклами и высокими рабочими токами



START modelSTICK 255

сварочный инвертор



Максимальный сварочный ток – 250 А, работа от однофазной сети.



Arc Force (форсаж дуги) – стабилизирует горение дуги, облегчает поджиг и снижает риск залипания электрода.



Плавная регулировка сварочного тока.



Профессиональные настройки сварочного процесса.



Обеспечивает качественную работу с электродами до 5 мм, гарантируя глубокое проплавление и стабильное формирование шва.

Важно: требования к электропитанию – START modelSTICK 255 – мощный инвертор, поэтому для корректной работы необходимо обеспечить качественное питание:

- проводка и розетки должны соответствовать нагрузке аппарата;
- удлинители – только медные, с увеличенным сечением;
- бытовые тонкие удлинители недопустимы;
- желательно использовать выделенную линию с современным автоматом защиты.

Корректно подготовленная электросеть позволяет аппарату работать на максимальных характеристиках и сохранять стабильность дуги при любых режимах.

START modelSTICK 255

сварочный инвертор



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	1W255
Напряжение питающей сети	230 В $\pm 10\%$
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемая мощность	13,2 кВт
Диапазон регулирования сварочного тока	30-250 А
Сварочный ток при ПВ % (40°C)	40%/250 А
Диаметр электрода	1,6-5,0 мм
Напряжение холостого хода	77 В
КПД	85%
Класс изоляции	Н
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	407×178×330 мм
Вес	10 кг

Модель оснащена принудительной системой охлаждения, обеспечивающей эффективный отвод тепла при длительной работе. Защита от перегрева с автоматическим отключением повышает надежность и продлевает срок службы аппарата.

Гарантия 2 года: официальный срок заводской гарантии подтверждает надёжность оборудования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Источник
- Пульт ДУ магнитный 10 м. - 1 шт;
- Кабель с клеммой заземления;
- Кабель с электрододержателем;
- Инструкция.

