



РЕЖИМ PULSE



СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
 УПРАВЛЕНИЯ



СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММ



ФУНКЦИЯ VRD



8037

арт. 8037

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети, В	400±15%
Диаметр электрода MMA, мм	1,6 - 4,0
Сварочный ток TIG DC, А	5 - 400
Сварочный ток MMA, А	15 - 400
ПВ при 40 °С (MMA / TIG), %	60
Класс защиты	IP21S
Габариты оборудования, мм	1078 x 546 x 1099
Габариты упаковки, мм	1100 x 560 x 110
Вес оборудования, кг	63
Вес в упаковке, кг	96,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Аппарат аргонодуговой сварки SAGGIO TIG 401 DC PULSE DIGITAL	1 шт.
Блок жидкостного охлаждения	1 шт.
Горелка с жидкостным охлажде- нием TIG WP-18	1 шт.
Обратный кабель с зажимом для заземления 3 м	1 шт.
Газовый шланг 4 м	1 шт.
Комплект ЗИП (сопла, цанга, цангодержатель, колпачок)	1 компл.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.



2 цифровых дисплея



разъём ДУ



режим 2Т / 4Т / 4Т SPECIAL



регулируемая функция
HOT START



функция
ANTI STICKING



регулируемая функция
ARC FORCE