

**ПРОМЫШЛЕННЫЙ
 МАСШТАБ
 РАБОТА С ЧПУ**

**УСИЛЕННАЯ ПЛАТА
 ДЛЯ НАДЕЖНОЙ И
 СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ**

**МАКСИМАЛЬНАЯ
 ТОЛЩИНА РЕЗА
 40 MM**



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

**SAGGIO
 PLASMA 125**

арт. 8701

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	8701
Напряжение питающей сети, В / Гц	400/50
Макс. потребляемая мощность, кВт	27,6
Диапазон свар. тока, А	30-120
Макс. толщина реза (сталь), мм	40
Макс. толщина ЧИСТОГО реза (сталь), мм	30
ПВ в % при макс. токе	60%
Поджиг дуги	HF
Класс защиты / изоляции	II/IP21S
Функция дежурной дуги	+
Функция пост-продувки	+
Рекомендуемое / рабочее давление сжатого воздуха, Атм	0,4-0,5
Режим управления циклом резки	2Т/4Т
Габариты аппарата, мм	570*285*520
Вес аппарата, кг	34,0



КОМПЛЕКТАЦИЯ

плазматрон А-141 (6м), кабель заземления с зажимом (3м), узел подготовки воздуха, 2"штуцер для подсоединения узла подготовки воздуха, ФУМ-лента, газовый шланг (3м), 2"2-rip переходник, катод PR0101, сопло PD0101-17, насадка защитная, 4"хомут для шланга, ключ, инструкция, гарантийный талон

**IGBT
 INVERTER**

инвертор на транзисторах IGBT



конденсатор для нестаб. напряжения



бесконтактный поджиг дуги

2Т / 4Т

2-х и 4-х тактный режим сварки



чистый рез

**3
 PHASE**

напряжение сети 400В



встроенный манометр



увеличенный вентилятор охлаждения