



СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР START modelSTICK 200 PRO SERIES

Артикул	1W200KC
Напряжение питающей сети	230 В ±15 %
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемая мощность	6,5 кВт
Диапазон регулирования сварочного тока	10–200 А
Сварочный ток при ПВ % (40 °C)	25 % /200 А
Диаметр электрода	1,6–5,0 мм
Напряжение холостого хода	80 В
КПД	85 %
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	360 × 250 × 160 мм
Вес	7 кг

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР START modelSTICK 251 PRO SERIES

Артикул	1W251
Напряжение питающей сети	230 В ±15 %
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемая мощность	8,8 кВт
Диапазон регулирования сварочного тока	10–250 А
Сварочный ток при ПВ % (40 °C)	50 %/250 А
Диаметр электрода	1,6–5,0 мм
Напряжение холостого хода	65 В
КПД	85 %
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	320 × 131 × 210 мм
Вес	8,8 кг

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР START modelSTICK 400 PRO SERIES

Артикул	1W400
Напряжение питающей сети	380В±10%
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемая мощность	17,2 кВт
Диапазон регулирования сварочного тока	10–400 А
Сварочный ток при ПВ % (40 °C)	40 %/400 А
Диаметр электрода	1,6–5,0 мм
Напряжение холостого хода	70 В
КПД	85 %
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	471 × 252 × 468 мм
Вес	21,5 кг



Комплектация
Кабель с электрододержателем
Кабель с клеммой заземления
Инструкция
Кейс
Сопутствующий товар
Аттестат НАКС



Комплектация
СКР 31 – 2 шт
Инструкция



Комплектация
СКР 31 – 2 шт
Инструкция
Сопутствующий товар
Пульт ДУ START 1WDU40

Модели PRO SERIES как и вся гамма аппаратов Start – это идеальное решение для работ на производстве, в строительстве и судостроении. Полностью оптимизированы для использования в суровых условиях строительной площадки благодаря улучшенной конструкции корпуса, снижающей загрязнение аппарата.

Инверторный источник идеален для продолжительных работ в цеховых и монтажных условиях. Легкий, компактный, но при этом мощный аппарат с большой продолжительностью включения, позволяет работать электродами диаметром 4–5 мм без перерывов на охлаждение аппарата.

Промышленный сварочный инвертор START modelSTICK 400 PRO SERIES – аппарат для ручной дуговой сварки штучными электродами. Аппарат входит в профессиональную линейку оборудования START PRO SERIES и имеет 2 года гарантии. Инвертор будет полезен в промышленности ведь его мощность и ПВ позволяют использовать его в производстве с большими нагрузками.

СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ START modelSTICK

