



START modelSTICK 251

сварочный инвертор



START modelSTICK 251

сварочный инвертор



START modelSTICK 251 — это профессиональный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки (ММА), разработанный для интенсивного промышленного применения. Устройство работает от сети 230 В и обеспечивает стабильную и надёжную работу при сварке различных типов металлов, включая углеродистые, низколегированные и нержавеющие стали.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	1W251
Напряжение питающей сети	230 В $\pm 10\%$
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемая мощность	13,2 кВт
Диапазон регулирования сварочного тока	30-250 А
Сварочный ток при ПВ % (40°C)	40%/250 А
Диаметр электрода	1,6-5,0 мм
Напряжение холостого хода	68 В
КПД	85%
Класс изоляции	Н
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	407×178×330 мм
Вес	10 кг

START modelSTICK 251 идеально подходит для работы в производственных цехах, на строительных площадках, в сервисных и ремонтных организациях. Аппарат рассчитан на продолжительные сварочные циклы с высокой нагрузкой, обеспечивая стабильную работу без перегрева.

START modelSTICK 251

сварочный инвертор



Максимальный сварочный ток 250 А, обеспечивает качественную сварку на высоких токах, подходит для работы с электродами до 5 мм загрязнений.



Точное регулирование параметров сварки: настройки сварочного тока и Arc Force (форсаж дуги), обеспечивают лёгкий поджиг и стабильное горение дуги даже на сложных участках.



Честные характеристики: все заявленные параметры соответствуют фактическим испытаниям и обеспечивают полное соответствие требованиям профессиональной сварки.



Надёжная элементная база: аппарат собран на высококачественных компонентах, адаптированных к промышленным условиям эксплуатации.

ГАРАНТИЯ

Модель оснащена принудительной системой охлаждения, обеспечивающей эффективный отвод тепла при длительной работе. Защита от перегрева с автоматическим отключением повышает надёжность и продлевает срок службы аппарата.

Гарантия 2 года: официальный срок заводской гарантии подтверждает надёжность оборудования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СКР вставки – 2 шт;

