



РЕЖИМ
 ИМПУЛЬСНОЙ
 СВАРКИ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ
 ОХЛАЖДЕНИЕ



20 ЯЧЕЕК ПАМЯТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	6000 6001
Напряжение сети, В	230
Диапазон входного напряжения, В	140 - 270
Максимальный потребляемый ток, А	34 39
Максимальная потребляемая активная мощность, кВт	6,1 6,2
Диапазон сварочного тока TIG / MMA, А	(5-180 5-200) / 20-180
Диапазон сварочного напряжения TIG / MMA, В	(10,2-17,2 10,2-18,0) / 20,8-27,2
Напряжение холостого хода, В	82
Диаметры вольфрамовых электродов TIG, мм	1,0 - 3,2
Диаметры электродов MMA, мм	2,0 - 4,0
Габариты аппарата, мм	463x190x386
Вес источника, кг	11
Родина бренда	Foxweld, Россия



6000



6001

**SAGGIO TIG 180 | 200
 DC PULSE DIGITAL**

арт. 6000 | 6001



КОМПЛЕКТАЦИЯ

зажим для заземления с кабелем,
 рукав для подачи газа, комплект
 ЗИП, инструкция, гарантийный
 талон



очень лёгкий и
 компактный

4в1

4 в 1: TIG DC HF,
 TIG LIFT, TIG DC
 PULSE, MMA

2Т / 4Т

2-х и 4-х тактный
 режим сварки

V.R.D.

функция снижения
 напряжения



работа с черными и
 цветными металлами

**HOT
 START**

функция
 горячий старт

**ARC
 FORCE**

функция
 форсаж дуги

**ANTI
 STICKING**

функция
 антизалипание