



START modelSTICK 400

сварочный инвертор



START modelSTICK 400

сварочный инвертор



START modelSTICK 400 — это профессиональный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки (ММА), разработанный для интенсивного промышленного применения. Устройство работает от трёхфазной сети 380 В и обеспечивает стабильную и надёжную работу при сварке различных типов металлов, включая углеродистые, низколегированные и нержавеющие стали. START modelSTICK 400 идеально подходит для работы в производственных цехах, на строительных площадках, в сервисных и ремонтных организациях. Аппарат рассчитан на продолжительные сварочные циклы с высокой нагрузкой, обеспечивая стабильную работу без перегрева.

Модель оснащена принудительной системой охлаждения, обеспечивающей эффективный отвод тепла при длительной работе. Защита от перегрева с автоматическим отключением повышает надёжность и продлевает срок службы аппарата.

Гарантия 2 года: официальный срок заводской гарантии подтверждает надёжность оборудования.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	1W400
Напряжение питающей сети	380 В ±10%
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемая мощность	17,2 кВт
Диапазон регулирования сварочного тока	10–400 А
Сварочный ток при ПВ % (40°C)	60%/400 А
Диаметр электрода	1,6–5,0 мм
Напряжение холостого хода	70 В
КПД	85%
Класс изоляции	Н
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	471×252×468 мм
Вес	21,5 кг

START modelSTICK 400

сварочный инвертор



Максимальный сварочный ток 400 А, обеспечивает качественную сварку на высоких токах, подходит для работы с электродами до 6 мм загрязнений.



Точное регулирование параметров сварки: доступны настройки сварочного тока, функции Hot Start (горячий старт) и Arc Force (форсаж дуги)



Подключение пульта дистанционного управления: для удобства работы на удалении от источника питания или в труднодоступных местах.



Честные характеристики: все заявленные параметры соответствуют фактическим испытаниям и обеспечивают полное соответствие требованиям профессиональной сварки.



Надёжная элементная база: аппарат собран на высококачественных компонентах, адаптированных к промышленным условиям эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СКР вставки – 2 шт;
Разъем для подключения
пульта управления.

