

NEW
2020



VARTEGTM

Артикул: 7152

DUO 200-S



ОПИСАНИЕ

Varteg DUO 200-S – это универсальный сварочный аппарат, совмещающий в себе возможности полуавтоматической (в том числе самозащитной проволокой), аргонодуговой и ручной дуговой сварки. Он имеет режим синергетической настройки параметров, что значительно облегчает настройку аппарата перед сваркой и позволяет идеально выставить сварочные параметры даже новичку. При необходимости откорректировать синергетические программы имеется возможность ручной подстройки. Все сварочные параметры настраиваются с помощью одного регулятора!

Аппарат универсален и подойдет для применения в любой сфере, где требуется сварка сталей в режимах MMA (электроды до 4 мм), MIG/MAG (проволока до 1 мм) и TIG (электроды до 2 мм).

В аппарате реализовано микропроцессорное управление, которое позволяет максимально стабилизировать сварку и достичь высокого уровня контроля выходных параметров.

Для безопасной работы в режиме MMA в аппарате предусмотрена функция снижения напряжения холостого хода, когда аппарат включен, но сварка не производится - VRD.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DUO 200-S
Напряжение питания, В	220
Максимальный ток потребления, А	32
Сварочный ток (в режиме MMA), А	20-170
Сварочный ток (в режиме TIG), А	15-170
Сварочный ток (в режиме MIG/MAG), А	30-200
Напряжение холостого хода, В	60
ПВ, % (MIG/MMA)	60
Коэффициент мощности / КПД, %	0,7/85
Механизм подачи	Встроенный
Режим управления сварки 2Т/4Т	Есть
Смена полярности для порошковой проволоки	Есть
Диаметр катушки, мм	ø200
Диаметр проволоки (MIG/MAG), мм	ø0,6/0,8/1,0
Диаметр электродов (TIG), мм	ø1,0/1,6/2,0
Диаметр электродов (MMA), мм	ø1,6/2,0/2,5/3,2/4,0
Класс защиты / изоляции	IP 21S/H
Вес, кг	11,3
Габариты, мм	450x180x320

*Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики товара без предварительного уведомления потребителей.



В комплекте:

- Горелка MIG-15 3м
- Электрододержатель с кабелем.
- Обратный кабель с зажимом.